



Câmera IP dome HD

VIP S4220 IK

IK10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO

2.0
megapixels

RESOLUÇÃO
FULL HD

20 m

ALCANÇE IR

WDR

WIDE DYNAMIC
RANGE



A	Ø
89 mm	110 mm



0,39 kg

A câmera IP VIP S4220 IK é ideal para projetos que exijam alta qualidade aliada à economia. Ideal tanto para ambientes externos quanto internos, ela proporciona um monitoramento seguro, estável e com alto desempenho.

Características

- » Resolução Full HD – 2 megapixels
- » Lente de 3,6 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Índice de proteção IK10
- » Suporte a PoE
- » Função WDR

Especificações técnicas

Geral	
Processador	Texas Instruments
Sistema operacional	Linux embarcado
Interface do usuário	WEB, SIM e iSIC
Câmera	
Sensor de Imagem	1/3" CMOS
Obturador eletrônico	1/3s a 1/10.000s
Iluminação mínima	0,1 lux/F1.8 Colorido 0 lux/F1.8 Preto e Branco
Relação sinal-ruído	>50 dB
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanço do branco	Automático/Manual
Compensação de luz de fundo	BLC/WDR (60 dB)
Perfil Dia/Noite	Automático(ICR)/Colorido/Preto e Branco
Modos de vídeo	Automático(ICR)/Colorido/Preto e Branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção
Lentes	
Distância focal	3,6 mm
Abertura máxima	F1,8
Controle de foco	Manual
Ângulo de visão	H:66° / V: 44°
Tipo de lente	Fixa
Tipo de montagem	Montada em placa
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.264H / H.264 / H.264B / MJPEG
Resolução de Imagem / Proporção da tela	1080p (1920 x 1080) / 16:9 SXGA (1280 x 1024) / 5:4 1.3 M (1280 x 960) / 4:3 720p (1280 x 720) / 16:9 D1 (704 x 480) / 22:15 CIF (352 x 240) / 22:15
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Bit rate	H.264: 3 K a 8192 Kbps MJPEG: 32 K a 20480 Kbps
Taxa de frames	Stream Principal: 1080P/720P (1 a 25/30fps) Stream Extra: D1/CIF (1 a 25/30fps)
Rede	
Interface	RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, SIP, ONVIF
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS
Configuração de nível de acesso	Até 20 acessos simultâneos
Navegador*	Internet Explorer®, Google Chrome®* e Mozilla Firefox®
Smartphone	iOS®, Windows Phone e Android®
Aplicações e monitoramento	Intelbras S.I.M., Intelbras IP Utility
Características ambientais	
Distância máxima do infravermelho	20 metros
Alimentação	12 Vdc/PoE (802.3af)
Nível de proteção	IK10 e IP66
Consumo de energia	4,5 W
Temperatura de operação	-15°C a 60°C
Dimensões (A x Ø)	110 x 81 mm
Peso	0,39 kg

* A câmera suporta até a versão 43.0.2357.130 m do Google Chrome.

