



SÉRIE  
1000

MULTI HD



Gravador digital de vídeo

## MHDX 1032

**5 em 1**

HDCVI - HDTVI - IP  
AHD - ANALÓGICO



SAÍDA BNC

**Intelbras  
DDNS**

DOMÍNIO  
DINÂMICO



CONFIGURAÇÃO  
EM 3 PASSOS

**HDMI**



L	A	P
375 mm	53 mm	287 mm



sem HD

O gravador MHDX 1032 Intelbras Multi HD® é compatível com os protocolos HDCVI, AHD<sup>1</sup>, HDTVI<sup>2</sup>, IP e analógico. É uma nova multioprtunidade para o seu projeto de CFTV com a marca líder em Segurança Eletrônica na América Latina.

<sup>1</sup>Compatível com os padrões AHD-M/H  
<sup>2</sup>HDTVI 2.0 ou superior

### Características

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP
- » Visualização em 1080p FULL HD
- » Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada
- » Compatibilidade com Onvif Perfil S
- » Suporta 2 HDs SATA de até 10 TB
- » Edição de áudio e vídeo
- » IPv6
- » 1 ano de garantia

## Especificações técnicas

MHDX 1032			
<b>Sistema</b>			
Processador principal	Integrado de alta performance		
Sistema operacional	Linux embarcado		
<b>Vídeo</b>			
Entradas	32 canais BNC ou até 16 BNC + 16 IP (Suporta até 16 câmeras IP. Cada câmera IP substitui um canal BNC)		
Intelbras Multi HD Compatibilidade	Analógica	NTSC / PAL	
	HDCVI	1080p / 720p	
	HDTVI 2.0	1080p / 720p	
	AHD	AHD-M/H (não é compatível com AHD-L)	
	IP	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p	
<b>Áudio</b>			
Entrada	1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)		
Saída	1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)		
Áudio bidirecional	Disponível no canal 1		
<b>Display</b>			
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC		
Resoluções de saída (em pixels)	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC)		
Divisão do mosaico da tela	1/4/8/16/25/36		
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal		
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação		
<b>Gravação</b>			
Compressão de vídeo/áudio	H.264 / G.711		
Resoluções de gravação	Stream principal	HDCVI, HDTVI, AHD	1 canal em 1080N / 720p (30 FPS) 31 canais em 1080N (12 FPS), 720p (15 FPS), 960H / D1 / CIF (12 FPS/15 FPS)
		IP	5 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS)
	Stream extra	Analógico	960H / D1 / CIF (30 FPS)
		HDCVI, HDTVI, AHD	D1 (7 FPS), CIF/QCIF (15 FPS)
		IP	D1 / CIF (30 FPS)
Analogico	D1 (7 FPS), CIF/QCIF (15 FPS)		
Bit rate	4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico		
Modo de gravação	Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, Perda de vídeo		
Intervalos de gravação	1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarme: 1 ~ 300 seg.		
<b>Detecção de vídeo</b>			
Eventos	Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto e Buzzer		
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e mascaramento		
<b>Reprodução e backup</b>			
Reprodução síncrona	1/4/8/16		
Modo de busca	Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.		
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital.		
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido		
<b>Rede</b>			
Gigabit Ethernet	RJ-45 10/100/1000		
Funções e protocolos	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, FTP, Onvif perfil S.		
Conexões simultâneas	128 usuários		
Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC)	iOS (iPhone, iPad) e dispositivos Android		
<b>Armazenamento</b>			
Disco rígido interno	2 portas padrão SATA para até 10 TB (consulte compatibilidade de modelos em intelbras.com.br)		
<b>Interfaces auxiliares</b>			
USB	2 portas, 1 USB 2.0 (frontal) e 1 USB 3.0 (traseira)		
RS485	1 porta, para controle PTZ		
<b>Geral</b>			
Fonte de alimentação	12 Vdc / 4 A		
Potência	20 W (sem disco rígido)		
Ambiente de funcionamento	0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa		
Dimensões (L x A x P)	Compact 375 x 53 x 287 mm		
Peso	2 kg (sem HD)		